

# Lave-linge à chargement frontal W1

Miele

WKB130 WCS



A+++

Prix EUR 1.099,00\*

\* Prix indicatifs du marché TVA incl.

- Repassage facile : tambour Aérogliss avec option Défroissage
- Le complément idéal pour des utilisations spéciales : CapDosing
- Économe, puissant, sans usure : Moteur ProfiEco
- Laver diff. quantités, écon. énergie : capacité variable
- Soin du linge programmé : départ différé et temps résiduel

Modèle	
Side-by-Side	•
Pour montage en colonne	•
Encastrable sous plan	•
Charnières de porte	droite
Installation	
Marque du produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1.600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Design de la porte	Argent aluminium
Touches de paramétrage	Blanc lotus
Couleur de panneau	Blanc lotus
Touches supplémentaires	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	incliné
Type de commande	Sélecteur rotatif
Affichage	1 ligne
Performance de nettoyage	
CapDosing	•
Soin du linge	
Tambour SoftCare	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Start différé jusqu'à 24h	•
Affichage de l'heure restant	•
Affichage du déroulement du programme	•
Choix de la langue d'affichage	•
Tiroir à savon AutoClean	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'électricité annuelle en kWh	176,00
Consommation d'eau annuelle en l	9.900
Classe d'efficacité d'essorage	A
Niveau sonore pendant le lavage	48
Niveau sonore pendant l'essorage en db(A) re1pW	73
Consommation d'eau en programme standard en l	48
Consommation d'électricité en programme standard en kWh	0,92
Capacité variable	•
Lavage basse température "froid" et 20°C	•
Compteur d'eau	•
Régulation de la mousse	•
Moteur ProfiEco	•

# Lave-linge à chargement frontal W1

WKB130 WCS



Programmes de lavage	
Coton	•
Délicat	•
Non repassable	•
Coton avec Prélavage	•
Chemises	•
Laine (Lavage à la main)	•
Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Uniquement rinçage / Amidonnage	•
Pompage/Essorage	•
Options de lavage	
Turbo	•
HydroPlus	•
Rinçage supplémentaire	•
Prérepassage	•
Signal sonore	•
Qualité	
Réservoir à lessive	Inox
Façade émaillée	•
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système Watercontrol	•
Sécurité enfants	•
Verrouillage par code PIN	•
Interface optique	•
Informations techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (Hauteur)	850
Dimensions en mm (Profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1.054
Poids en kg	94
Puissance de raccordement totale en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Frequenz in HZ	50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2000
Accessoires fournis	
3 capsules	•