

iQ300

KG39VVI31

Réfrigérateur-congélateur combiné Portes Acier inoxydable anti- empreintes, côtés chromé-metal

A++



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ crisperBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Rack à bouteilles chromé : spécialement conçu pour le rangement de tous types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Hauteur (mm) : 2010
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 78,0
 Niche d'encastrement (mm) : x 0 x 0
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : Oui
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23
 Certificats de conformité : VDE
 Couleur de l'appareil : inox-easyclean
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 81.88 x 25.98 x 30.31
 Poids net (lbs) : 172
 Poids brut (lbs) : 185

Accessoires intégrés

- 1 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons



4 242003 665367

iQ300

KG39VVI31

Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes Acier inoxydable anti-
empreintes, côtés chromé-metal

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++
- Consommation énergétique: 237 kWh/an
- Volume utile total : 343 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Touche Super-congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Poignées verticales intégrées
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 249 l
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 5 tablettes en verre sécurit; 2 réglables en hauteur, dont
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 grand(s) et 3 petit(s) balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Indications de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 347 l
- Capacité brute réfrigérateur : 252 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES**Environnement et sécurité****Installation**

iQ300
KG39VVI31
Réfrigérateur-congélateur combiné
Portes Acier inoxydable anti-
empreintes, côtés chromé-metal

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2510	650	650	580	650	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2510	650	650	580	740	1200	650	690
KGE49 (poignée intérieure)	2510	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2510	700	650	580	740	1300	650	690

Désignation

a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur: porte fermée, sans poignée ni arretabasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans arretabasse flexible
e	Profondeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur: porte ouverte, sans poignée ni arretabasse flexible
g	Profondeur: porte fermée, sans poignée et sans arretabasse flexible
h	Profondeur: porte fermée, sans poignée avec arretabasse flexible

Mesures en mm