

iQ300

KG39VVL31

Réfrigérateur-congélateur combiné  
Portes finition inox, côtés chromé-  
metal

A++



safetyGlass



LED light



superFreezing



bigBox



bottleRack



lowFrost



hyperFresh

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ crisperBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Rack à bouteilles chromé : spécialement conçu pour le rangement de tous types de bouteilles

## Équipement

### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil (mm) : 600  
 Hauteur (mm) : 2010  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 77,0  
 Niche d'encastrement (mm) : x 0 x 0  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : non  
 Congélation rapide : Oui  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23  
 Certificats de conformité : VDE  
 Couleur de l'appareil : inox look  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 81.88 x 25.98 x 30.31  
 Poids net (lbs) : 170  
 Poids brut (lbs) : 183

### Accessoires intégrés

- 1 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons



4 242003 665374

iQ300

KG39VVL31

**Réfrigérateur-congélateur combiné**  
**Portes finition inox, côtés chromé-**  
**metal**

## Équipement

**Puissance et consommation**

- Classe énergétique : A++
- Consommation énergétique: 237 kWh/an
- Volume utile total : 343 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température (LED)
- Touche Super-congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Poignées verticales intégrées
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile réfrigérateur : 249 l
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 5 tablettes en verre sécurit; 2 réglables en hauteur, dont
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 grand(s) et 3 petit(s) balconnets

**CONGELATEUR**

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 94 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Indications de conservation des aliments

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm

**Accessoires**

- 1 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

**Options spécifiques au pays**

- Capacité brute totale: 347 l
- Capacité brute réfrigérateur : 252 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

**INFORMATIONS GENERALES****Environnement et sécurité****Installation**

iQ300  
KG39VVL31  
Réfrigérateur-congélateur combiné  
Portes finition inox, côtés chromé-  
metal

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	650	650	580	650	1200	490	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	650	650	580	640	1200	490	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	490	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	490	690

Déclinaison

A Hauteur

B Largeur

C Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtres de flexibilité

D Profondeur de l'élément sans arêtres de flexibilité

E Largeur avec porte ouverte à 90°

F Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtres de flexibilité

G Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arêtres de flexibilité

H Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtres de flexibilité

Mesures en mm