

iQ300

KG36VW32

Réfrigérateur-congélateur combiné Portes blanches, côtés blanc



A++



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ crisperBox sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Rack à bouteilles chromé : spécialement conçu pour le rangement de tous types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Hauteur (mm) : 1860
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 72,0
 Niche d'encastrement (mm) : x 0 x 0
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : Oui
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 2
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23
 Certificats de conformité : VDE
 Couleur de l'appareil : Blanc
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 75.98 x 25.98 x 30.70
 Poids net (lbs) : 160
 Poids brut (lbs) : 170

Accessoires intégrés

- 1 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons



4 242003 665091

iQ300

KG36VW32

Réfrigérateur-congélateur combiné

Portes blanches, côtés blanc

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile total : 308 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Touche Super-congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Poignées verticales intégrées
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 214 l
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- 4 tablettes en verre sécurit; 2 réglables en hauteur, dont
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de panne : 23 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Technologie lowFrost
- Indications de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 312 l
- Capacité brute réfrigérateur : 217 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation

iQ300
KG36VW32
Réfrigérateur-congérateur combiné
Portes blanches, côtés blanc

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1780	600	650	580	600	1200	650	680
KGV33 (poignée extérieure)	1780	600	650	580	640	1200	650	680
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1880	600	650	580	600	1200	650	680
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1880	600	650	580	640	1200	650	680

Dimensions

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée et arretes flexibles
d Profondeur de l'élément sans arretes flexibles
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée et arretes flexibles
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes flexibles
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes flexibles

Mesures en mm